

## CINTA ELEVACAO SLING 4TON CARBOGRAFITE



### Categoria:

CINTAS

MARCAS

### Descrição do Produto

Cinta Cinza 4 Toneladas

A **CINTA ELEVACAO SLING 4TON CARBOGRAFITE** é uma cinta de elevação tipo sling, indicada para operações de içamento, movimentação e amarração de cargas. Produzida pela **Carbografite**, oferece resistência, flexibilidade e segurança, sendo ideal para substituição de cabos de aço em aplicações industriais.

**APLICAÇÃO** As cintas devem ser utilizadas única e exclusivamente para a elevação e movimentação de cargas não vivas. Podendo realizar a conexão da carga diretamente com o guincho do guindaste, grua, ponte rolante etc. Nunca exceda as especificações técnicas da cinta. **COMPOSIÇÃO** 100% poliéster de alta tenacidade com camada dupla. Olhais reforçados nas duas extremidades. **ACABAMENTO** Tratamento especial no processo de pigmentação para garantir alta resistência à abrasão, radiação ultravioleta, umidade e ao envelhecimento do tecido. Confeccionada em 100% poliéster de

alta tenacidade. Largura da Cinta: 120mm. Comprimento do Olhal: 450mm. Fator de segurança 7:1. Norma ABNT NBR 15637-1:2012. Tipo Sling Standard. Olhais reforçados. CARGA MÁXIMA DE TRABALHO EFETIVO

## Benefícios

- **Capacidade de carga:** até 4 tonelada(s), conforme especificação do modelo.
- **Material resistente:** fabricada com fibras sintéticas de alta tenacidade.
- **Mais leve e segura:** evita acidentes causados por rebarbas de cabos metálicos.
- **Fácil manuseio:** flexível, não danifica a carga e permite uso em diferentes ângulos.

## Aplicações e Usos Ideais

Indicada para **indústrias, portos, transporte de cargas, construção civil** e outros ambientes onde é necessário elevar, içar ou mover objetos com segurança.

## Características Técnicas

- **Tipo:** Cinta de elevação tipo sling
- **Capacidade:** 4 tonelada(s)
- **Marca:** Carbografite
- **Cor:** Conforme a norma de capacidade (ex: violeta, verde, amarela, etc.)
- **Normas aplicáveis:** ABNT NBR 15637