

MASCARA AUTOESCURECIMENTO CARBOGRAFITE HEAT BW122 - C.A.49848



Categoria:

MÁSCARA AUTO
ESCURECIMENTO

Descrição do Produto

Máscara de Autoescurecimento HEAT BW122

A **MASCARA AUTOESCURECIMENTO CARBOGRAFITE HEAT BW122 - C.A.49848** é uma cinta de elevação tipo sling, indicada para operações de içamento, movimentação e amarração de cargas. Produzida pela **Carbografite**, oferece resistência, flexibilidade e segurança, sendo ideal para substituição de cabos de aço em aplicações industriais.

DESCRIÇÃO Máscara fabricada com moderna tecnologia, aliando qualidade, segurança e ótimo custo-benefício. Projetada para proteger os olhos e face do soldador contra radiação, faíscas e respingos provenientes do processo de solda por arco elétrico e corte no processo de arco-ar. DIMENSÃO DO FILTRO 110mm x 90mm x 9,0mm. TAMANHO DA LENTE 90mm x 35mm. MATERIAL DO CASCO Polipropileno de alta resistência. FUNCIONALIDADES MIG, MAG, TIG

≥ 10 Ampères, Eletrodo Revestido e Goivagem/Corte Arco-Ar e Esmerilhamento (GRIND). ALIMENTAÇÃO Célula solar e bateria substituível CR2032 VELOCIDADE DE ESCURECIMENTO 1/25000 segundo. VELOCIDADE DE CLAREAMENTO Variável de 0,1 a 1,0 segundo. PROTEÇÃO UV/IR DE SEGURANÇA Tonalidade DIN 16. PROTEÇÃO NO ESTADO CLARO Tonalidade DIN 4. TONALIDADE FIXA DIN 9 a 13. CLASSIFICAÇÃO CE 1/1/1/2/379 CE. QUANTIDADE DE SENSORES 2, ajuste de sensibilidade. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO - 5°C/ + 55°C. PESO TOTAL DA MÁSCARA 420g. MODELO DO FILTRO BW122. GARANTIA 6 meses a partir da emissão da nota fiscal. PEÇAS DE REPOSIÇÃO 010183910 - Placa de proteção interna 96mm x 41mm. 010184010 - Placa de proteção externa 116mm x 88mm. 012733412 - Carneira completa com testeira.

Benefícios

- **Capacidade de carga:** até 1 tonelada(s), conforme especificação do modelo.
- **Material resistente:** fabricada com fibras sintéticas de alta tenacidade.
- **Mais leve e segura:** evita acidentes causados por rebarbas de cabos metálicos.
- **Fácil manuseio:** flexível, não danifica a carga e permite uso em diferentes ângulos.

Aplicações e Usos Ideais

Indicada para **indústrias, portos, transporte de cargas, construção civil** e outros ambientes onde é necessário elevar, içar ou mover objetos com segurança.

Características Técnicas

- **Tipo:** Cinta de elevação tipo sling
- **Capacidade:** 1 tonelada(s)
- **Marca:** Carbografite
- **Cor:** Conforme a norma de capacidade (ex: violeta, verde, amarela, etc.)
- **Normas aplicáveis:** ABNT NBR 15637