

MASCARA AUTOESCURECIMENTO PERFORMANCE CARBOGRAFITE MX-P - C.A.44978



Categoria:

MÁSCARA AUTO
ESCURECIMENTO

Descrição do Produto

Máscara de Autoescurecimento CARBO PERFORMANCE MX-P

A **MASCARA AUTOESCURECIMENTO PERFORMANCE CARBOGRAFITE MX-P - C.A.44978** é uma cinta de elevação tipo sling, indicada para operações de içamento, movimentação e amarração de cargas. Produzida pela **Carbografite**, oferece resistência, flexibilidade e segurança, sendo ideal para substituição de cabos de aço em aplicações industriais.

DESCRIÇÃO Máscara fabricada com moderna tecnologia, aliando qualidade, segurança e ótimo custo-benefício. Projetada para proteger os olhos e face do soldador contra radiação, faíscas e respingos provenientes do processo de solda por arco elétrico e corte no processo de arco-ar. DIMENSÃO DO FILTRO

110mm x 90mm x 9,0mm. TAMANHO DA LENTE 92,5mm x 42,5mm. MATERIAL DO CASCO Poliamida. FUNCIONALIDADES MIG, MAG, TIG \geq 10 Ampères, Eletrodo Revestido e Goivagem/Corte Arco-Ar. ALIMENTAÇÃO Célula solar e bateria de íons de lítio recarregável de 600mAh. VIDA ÚTIL DA BATERIA 5000 horas de uso. CLASSIFICAÇÃO CE 1/1/1/2 SENSOR 2, com ajuste de sensibilidade. VELOCIDADE DE ESCURECIMENTO 1/30.000 seg. VELOCIDADE DE CLAREAMENTO Regulável de 0,1 a 0,8 segundo. TONALIDADE VARIÁVEL DIN 9 a DIN 13. PROTEÇÃO UV/IR DE SEGURANÇA Tonalidade DIN 16. PROTEÇÃO NO ESTADO CLARÓ Tonalidade DIN 4. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO - 5°C/ + 55°C. PESO TOTAL 490g MODELO DO FILTRO LY-500 PEÇAS DE REPOSIÇÃO 010546310 - Placa de proteção interna 012688512 - Placa de proteção externa 012692912 - Carneira completa com testeira

Benefícios

- **Capacidade de carga:** até 1 tonelada(s), conforme especificação do modelo.
- **Material resistente:** fabricada com fibras sintéticas de alta tenacidade.
- **Mais leve e segura:** evita acidentes causados por rebarbas de cabos metálicos.
- **Fácil manuseio:** flexível, não danifica a carga e permite uso em diferentes ângulos.

Aplicações e Usos Ideais

Indicada para **indústrias, portos, transporte de cargas, construção civil** e outros ambientes onde é necessário elevar, içar ou mover objetos com segurança.

Características Técnicas

- **Tipo:** Cinta de elevação tipo sling
- **Capacidade:** 1 tonelada(s)
- **Marca:** Carbografite
- **Cor:** Conforme a norma de capacidade (ex: violeta, verde, amarela, etc.)
- **Normas aplicáveis:** ABNT NBR 15637