

MÁSCARA DESCARTAVEL PFF2 CO VALVULA CAMPER - CA.38943



Categoria:

DESCARTÁVEL

MASCARA

Descrição do Produto

Respirador Purificador de ar tipo Peça semifacial filtrante para partículas, Classe PFF-2 (S), formato tipo concha com solda térmica. Confeccionado em quatro camadas. Manta com Carvão ativo. Clipe nasal Elástico (poliéster e elastodieno). Válvula de exalação em polietileno com membrana de borracha.

Respirador PFF2 (S) com Carvão Ativo - CA 38.943

Composição

Confeccionado em quatro camadas, sendo:

- **Camada superior:** não tecido em fibra sintética de polipropileno
- **Camada intermediária:** manta estruturante de fibra sintética
- **Filtro:** não tecido de fibra sintética com tratamento eletrostático
- **Camada adicional:** carvão ativo

- **Clipe nasal:** fios plásticos com estrutura metálica
- **Elástico:** poliéster e elastodieno

Indicação de Uso

Indicado para a **proteção das vias respiratórias** contra poeiras, névoas não oleosas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria **PFF2 (S)** e atende aos requisitos da norma **ABNT/NBR 13698** - Equipamento de Proteção Respiratória - Peça Semifacial Filtrante para Partículas.

Requisitos Técnicos

- Resistência máxima à respiração conforme norma
- Pene tração máxima através do filtro: **6%**
- Eficiência mínima de filtragem: **94%**

Certificações

- Testado de acordo com a *ABNT/NBR 13698:2011*
- Aprovado pelo **Ministério do Trabalho e Emprego** (CA 38.943)
- Certificação **INMETRO**, conforme Portaria nº 561 de 23/12/2014

Conservação do Produto

- Não suje a parte interna do respirador
- Se manuseado com as mãos sujas, segure apenas pela parte externa

Vida Útil

Descarte o respirador após, no máximo, um turno de trabalho (conforme NBR 13698). Substitua-o quando estiver rasgado, saturado ou com elástico solto/rompido. A saturação varia de acordo com a concentração de contaminantes, frequência respiratória do usuário, temperatura e umidade relativa do ambiente. Produto sem manutenção, de uso **pessoal e intransferível**.

Validade

3 anos após a data de fabricação, desde que mantido lacrado em sua embalagem original.

Advertência

Antes de utilizar o produto, conforme exigência da **NR-6 da CLT** e da **Instrução Normativa nº 1/1994 do MTE**, o usuário deve:

- Ser informado pelo empregador sobre a obrigatoriedade do uso
- Receber treinamento adequado para a correta utilização
- Passar por ensaio de vedação antes do uso