

## MÁSCARA DESCARTAVEL PFF2 VALVULA CAMPER - CA.38944



### Categoria:

DESCARTÁVEL

MASCARA

### Descrição do Produto

Respirador Purificador de ar tipo Peça Semifacial filtrante para partícula, Classe PFF-2 (S), formato tipo concha, com solda térmica. Confeccionado em três camadas, Clipe nasal (fios plásticos com estrutura metálica), elástico (poliéster e elastodieno).

### Respirador PFF2 (S) com Válvula - CA 38.944

O Respirador PFF2 (S) com válvula foi desenvolvido para oferecer **máxima proteção e conforto** ao usuário. Classificado como peça semifacial filtrante, é ideal para ambientes com poeiras, névoas não oleosas e fumos, garantindo eficiência e segurança em diferentes atividades profissionais.

## Composição

- **Camada superior:** não tecido em fibra sintética de polipropileno
- **Camada intermediária:** manta estruturante de fibra sintética
- **Camada filtrante:** não tecido de fibra sintética com tratamento eletrostático
- **Válvula de exalação:** polietileno com membrana de borracha
- **Clipe nasal:** fios plásticos com reforço metálico, proporcionando melhor vedação
- **Elástico:** poliéster e elastodieno

## Indicação de Uso

Indicado para a **proteção das vias respiratórias** contra poeiras, névoas não oleosas e fumos. Classificação **PFF2 (S)**, em conformidade com a **ABNT/NBR 13698** - Equipamento de Proteção Respiratória - Peça Semifacial Filtrante para Partículas.

## Requisitos Técnicos

- Pene tração máxima do filtro: **6%**
- Eficiência mínima de filtragem: **94%**
- Resistência à respiração dentro dos limites estabelecidos pela norma

## Certificações

- Testado conforme *ABNT/NBR 13698:2011*
- Aprovado pelo **Ministério do Trabalho e Emprego (CA 38.944)**
- Certificação **INMETRO**, em conformidade com a Portaria INMETRO nº 561, de 23/12/2014

## Conservação e Armazenamento

- Não suje a parte interna do respirador
- Se necessário manuseio com mãos sujas, segure-o apenas pela parte externa
- Após o uso, guarde em saco plástico, em local limpo, seco e arejado

## Vida Útil

- Produto descartável, sem manutenção, de uso **individual e intransferível**
- Recomenda-se descarte após **um turno de trabalho**, quando aplicável
- Substituir em caso de rasgos, saturação do filtro ou elásticos danificados
- A saturação pode variar conforme: concentração de contaminantes, frequência respiratória, temperatura e umidade do ambiente

## **Validade**

**3 anos** após a data de fabricação, desde que mantido lacrado em sua embalagem original.

## **Advertência**

Conforme exigência da **NR-6 da CLT** e da **Instrução Normativa nº 1/1994 do MTE**, o uso do respirador requer:

- Treinamento prévio do usuário para correta utilização
- Realização de ensaio de vedação
- Orientação do empregador sobre a obrigatoriedade do uso do EPI