

SAPATO CAD COMPOSITE HSSM BRACOL - CA.38927



Categoria:

BIQUEIRA COMPOSITE
BRACOL

BOTA PU
CALÇADOS

BOTAS

Descrição do Produto

Sapato de segurança de amarrar, para uso eletricitista, com colarinho acolchoado, confeccionado em microfibra hidrofugada, forração interna na gáspea em não tecido e forro do cano em tecido dublado com manta de não tecido, com biqueira de composite, palmilha de não tecido costurada pelo sistema strobel, com sobrepalmilha de eva 4mm e solado de poliuretano injeção direta bidensidade bicolor.

O **SAPATO CAD COMPOSITE HSSM BRACOL - CA.38927** é um calçado de segurança desenvolvido para oferecer máxima proteção, conforto e estabilidade para profissionais que atuam em ambientes exigentes. Sua estrutura robusta é ideal para tarefas que exigem **proteção completa, aderência e conforto prolongado**.

SAPATO CAD COMPOSITE HSSM BRACOL - CA.38927 DESCRIÇÃO TÉCNICA
Laudo SI - Calçado de segurança isolante elétrico E - Calçado com absorção de energia na área do salto SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço Produto indicado para uso ocupacional Alta resistência e conforto Ideal para ambientes exigentes Adquira já o seu com qualidade garantida Bracol!

Benefícios

- **Proteção certificada:** atende às normas de segurança para uso profissional.
- **Materiais resistentes:** pensados para durabilidade e uso prolongado.
- **Conforto no uso diário:** design anatômico e forração interna eficiente.
- **Biqueira de segurança:** resistência a impactos e compressão.
- **Solado antiderrapante:** ideal para ambientes industriais ou escorregadios.
- **Validade estendida:** até 36 meses a partir da fabricação.

Aplicações e Usos Ideais

Indicado para **indústrias, obras civis, áreas de manutenção, eletricitistas, frigoríficos, montagens e outras atividades com risco ocupacional**. Ideal para quem busca **proteção técnica aliada ao conforto**.

Características Técnicas

- **Material:** Conforme especificação técnica (ex: microfibra, couro, PVC)
- **Tipo de Biqueira:** Composite, aço ou polipropileno
- **Solado:** PU bidensidade ou tridensidade, injetado diretamente no cabedal
- **Forração:** Não tecido ou tecido com absorção
- **Classificação:** Ocupacional ou segurança, conforme modelo
- **Numeração:** De 33 ao 47 (conjugado ou normal)
- **Validade:** 36 meses
- **Certificação:** CA 38927